

**Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений**

Федеральное государственное бюджетное учреждение

**Подольская государственная зональная
машиноиспытательная станция**

П р о т о к о л и с п ы т а н и й

№ 09-05-17 (5040062)



**Разбрасыватель органических удобрений
РОУМ - 24**

Изготовитель (разработчик)	Адрес
ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск	214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 5-13

Результаты испытаний (краткие)	
Разбрасыватель органических удобрений РОУМ-24	
Назначение и описание конструкции машины	
Разбрасыватель органических удобрений РОУМ-24 (далее по тексту – разбрасыватель) предназначен для транспортирования и внесения твердых органических удобрений, а также для перевозки других сельскохозяйственных грузов (сена, сенажа, силоса, соломы, торфа) на небольшие расстояния по внутрихозяйственным дорогам с выгрузкой назад.	
Разбрасыватель состоит из рамы, съемного борта, шибера, цепного скребкового конвейера, комплекта битеров, съемных крыльев, узла привода битеров, редуктора привода конвейера, механической опорной стойки, электрооборудования, гидросистемы, оси, пневмосистемы, съемной защиты комплекта битеров, подресоренного дышла со сницией.	
Качество работы:	
Производительность за 1ч, т основного времени: на разбрасывании	70
Ширина внесения удобрений, м	От 8 до 12
Условия эксплуатации:	
Вид удобрения	Навоз крупного рогатого скота
Объемный вес, кг/м ³	От 650 до 700
Влажность, %	От 71 до 73
Степень разложения	Полуперепревший
Агрегатирование	Трактор класса 5, типа МТЗ 3022
Рабочая скорость, км/ч	Не более 15
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч	Не более 0,23
Эксплуатационная надежность	Хорошая
Техническая характеристика	
Показатели	Численные значения
Габаритные размеры, мм:	
- длина	9240
- ширина	2550
- высота	3500
Масса, кг	9990
Объем бункера, м ³	25
Грузоподъемность, т	24
Количество обслуживающего персонала, чел.	1

Результаты испытаний	
Качество работы	Разбрасыватель органических удобрений РОУМ-24 стабильно выполняет технологический процесс. Отклонение фактической дозы внесения удобрений от заданной составило $\pm 20\%$, что соответствует заявленным показателям.
Эксплуатационные показатели	Производительность за 1 час основного времени при разбрасывании составило 70 т. Рабочая скорость агрегата до 15 км/ч.
Безопасность движения	Агрегат полностью приспособлен к движению по дорогам, имеются сигнализация и тормоза. Транспортная скорость – до 25 км/ч.
Удобство управления	Управление удобно.
Безопасность выполнения работ	Безопасность выполнения работ обеспечена.
Техническое обслуживание	Предусмотрено три вида технического обслуживания: ЕТО, ТО-1, ТО-2. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,23 чел.ч. Руководство по эксплуатации выполнено качественно и содержит достаточно сведений для правильной эксплуатации машины.

Заключение по результатам испытаний	
Разбрасыватель органических удобрений РОУМ-24 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.	
Испытания проведены:	ФГБУ «Подольская МИС» 142184, Клиновск-4, Московской области
Испытания провел:	Каплиев К.И.
Источник информации:	Протокол испытаний № 09-05-17 (5040062) от 27 июля 2017 г.