

**Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации  
и защиты растений**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение**

**Подольская государственная зональная  
машиноиспытательная станция**

**П р о т о к о л ы с ы т а н и й**

**№ 09-30-18 (2130212)**



**Жатка для уборки кормовых культур Е-025  
(в агрегате с «Мещёра Е-403»)**

Изготовитель (разработчик)	Адрес
Индивидуальный предприниматель Никитин Владислав Борисович – промплощадка ОАО «Егорьевский механический завод»	140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул.Смычка, д.46

<b>Результаты испытаний (краткие)</b>	
<b>Жатка для уборки кормовых культур Е-025</b>	
<b>Назначение и описание конструкции машины</b>	
<p>Жатка для уборки кормовых культур Е-025 в агрегате с самоходной косилкой-плющилкой «Мещера Е-403» предназначена для скашивания и плющения всех видов естественных и сеяных трав урожайностью до 400 ц/га, с высотой травостоя до 150 см, с уклоном рельефа до 9° с укладкой срезанной массы в валок или растил на стерне во всех почвенно-климатических зонах, кроме горных.</p> <p>Жатка Е-025 состоит из рамы, шнекового транспортера, 4-х грабельного мотовила, режущего аппарата. Жатка имеет специальное устройство для перевозки - транспортную тележку. Рама жатки представляет собой жесткую сварную конструкцию, имеющую сзади кронштейн навески, снизу посадочные гнезда для установки тележки и кронштейны для установки башмаков. Высота среза регулируется установкой опорных башмаков по регулировочным отверстиям высоты.</p>	
<b>Качество работы:</b>	
Производительность, га/ч	До 3,9
Ширина захвата, м	До 5,09
Высота среза, мм	От 55
Ширина валка, см	От 125 до 163
Потери к урожаю, %	От 1,5 до 2,0
Линейная плотность валка, кг/м	От 6,1 до 8,3
<b>Условия эксплуатации:</b>	
Вид работы	Кошение легкополеглых трав, многолетних бобовых трав 1-го укоса (клевер)
Урожайность трав, т/га	19,6
Навеска (присоединение жатки на самоходную косилку) (способ агрегатирования)	Четырехточечная. Жатка навесной рабочий орган (адаптер) агрегируется гидравлически с самоходной косилкой «Мещера Е-403» с приводом от ВОМ косилки.
Перевод в рабочее и транспортное положение	Гидравлический
Настройка рабочих органов	Установка опорных башмаков жатки в 4-х положениях на высоту среза от 5 до 15 см.
Время подготовки машины к работе (навески), чел.ч.	0,24
Агрегатирование	С косилками «Мещера Е-403»; Е-302; Е-304
Потребляемая мощность, кВт.	40 кВт. от Д-245,5
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч.	0,20

Эксплуатационная надежность	Хорошая
Коэффициент эксплуатационной надежности	1,00
Удобство управления	Удобно.
Безопасность выполнения работ	Обеспечена.

<b>Техническая характеристика</b>	
Показатели	Численные значения
Тип машины	Навесной сменный рабочий орган (адаптер)
Габариты жатки Е-025 в агрегате с «Мещера Е-403» в рабочем/транспортном положении, мм:	
-длина	6840/12800
-ширина	5690/3315
-высота	3700/3700
Габариты жатки Е-025	
-длина	2270
-ширина	5690
-высота	1260
Масса, кг	1350
Ширина захвата, м	5,09
Высота среза, мм	От 55
Скорость движения рабочая, км/ч	До 7,7

<b>Результаты испытаний</b>	
<u>Качество работы</u>	Жатка Е-025 в агрегате с самоходной косилкой-плющилкой «Мещера Е-403» работала качественно, в устойчивом технологическом режиме на кошении трав первого укоса с урожайностью до 19,6 т/га при рабочей скорости до 7,7 км/ч. Жатка соответствует требованиям агротехники и вписывается в технологию заготовки кормов.
<u>Производительность</u>	Производительность за 1 час основного времени составила от 3,74 до 3,9 га при расходе топлива 1,65 кг/га и сменной выработке 21 га.
<u>Безопасность движения</u>	Жатка перемещаясь в составе СХА на транспортной тележке по дорогам общего пользования не закрывает световую сигнализацию самоходной косилки и имеет в наличии приборы собственной световой сигнализации с габаритными фонарями. Максимальная скорость движения – 20 км/ч.

<u>Техническое обслуживание</u>	Предусмотрено 2 вида технического обслуживания: ЕТО трудоемкостью 0,20 чел.ч.; ТО-1 через 60 часов, трудоемкостью 0,5 чел.ч. Руководство по эксплуатации содержит достаточно сведений для правильного и качественного обслуживания машины.
---------------------------------	--

<b>Заключение по результатам испытаний</b>	
Жатка для уборки кормовых культур Е-025 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности.	
<u>Испытания проведены:</u>	ФГБУ “Подольская МИС” 142184, Климовск-4, г.о. Подольск, Московской области
<u>Испытания провел:</u>	Ведущий инженер А.Н. Воронков
<u>Источник информации:</u>	Протокол испытаний № 09-30-18 (2130212) от 08 ноября 2018 г.