

**Министерство сельского хозяйства  
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации  
и защиты растений**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение**

**Подольская государственная зональная  
машиноиспытательная станция**

**П р о т о к о л ы ы п ы т а н и й**

**№ 09-48-20 (5020412)**



**Кормораздатчик тракторный КТ-10-01**

<b>Изготовитель (разработчик)</b>	<b>Адрес</b>
ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника»	140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1А

<b>Результаты испытаний (краткие)</b>	
<b>Кормораздатчик тракторный КТ-10-01</b>	
<b>Назначение и описание конструкции машины</b>	
<p>Кормораздатчик тракторный КТ-10-01 (далее раздатчик) предназначен для приема измельченных кормов, злаковых или бобовых трав, измельченной соломы, сенажа, резанных корнеплодов, а также полнорационных кормовых смесей, транспортирования и раздачи их во время движения в кормушку с высотой борта не более 750 мм и шириной кормового прохода не менее 2200 мм. Раздатчик должен обеспечивать раздачу кормов в животноводческих помещениях, на откормочных площадках, выгульно-кормовых дворах и летних лагерях крупного рогатого скота при ширине кормовых проездов не менее 2200 мм.</p> <p>Раздатчик может быть использован для транспортировки и выгрузки назад различных кормов и подстилочного материала.</p> <p>Раздатчик агрегируется с тракторами класса 1,4 кН, оборудованных тягово-сцепным устройством по ГОСТ 3481 и пневмосистемой привода тормозов прицепов с соединительной головкой типа А по ГОСТ 25518.</p> <p>Раздатчик состоит из ходовой части, кузова, продольного транспортера, блока битеров, поперечного транспортера, привода рабочих органов, электрооборудования, пневмотормозной системы.</p>	
<b>Качество работы:</b>	
Производительность за 1ч, т:	
основного времени:	24,38
сменного времени	12,51
Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, %	13,0
Потери корма при раздаче, %	Отсутствуют
Полнота выгрузки корма из бункера, %	98,5
<b>Условия эксплуатации:</b>	
Вид корма	Силос, зеленая масса
Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>	От 150 до 280
Влажность, %	От 60 до 80
Вид животных	КРС
Агрегатирование	Трактор класса 1,4
Рабочая скорость:	
при раздаче	2,0
транспортная	До 25
Трудоемкость ежесменного ТО, чел./ч.	0,11
Эксплуатационная надежность	Хорошая

<b>Техническая характеристика</b>	
Показатели	Численные значения
Габаритные размеры, мм:	
- длина	6640
- ширина	2300
- высота	2490
Масса, кг	2080
Объем бункера, м <sup>3</sup>	10
Грузоподъемность, т	4,0
Количество обслуживающего персонала, чел.	1, тракторист
<b>Результаты испытаний</b>	
Качество работы	Кормораздатчик тракторный КТ-10-01 стабильно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0, неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии – 13,0%, потери корма при раздаче – отсутствуют, полнота выгрузки корма из бункера – 98,5%, что соответствует заявленным показателям.
Эксплуатационные показатели	Производительность за 1 час основного времени при раздаче составила 24,38 т. при скорости агрегата 2,0 км/ч.
Безопасность движения	Агрегат предназначен для движения по дорогам общего пользования со скоростью до 25 км/ч, оснащен тормозной системой и собственной световой сигнализацией. Транспортная скорость при внутри фермерском использовании не должна превышать 10 км/ч.
Удобство управления	Управление удобно.
Безопасность выполнения работ	Безопасность выполнения работ обеспечена.
Техническое обслуживание	Руководством по эксплуатации предусмотрено ЕТО и два периодических технических обслуживания. Трудоемкость ежеменного ТО составляет 0,11 чел.ч. Эксплуатационная документация составлена в достаточном для правильного обслуживания объеме.

<b>Заключение по результатам испытаний</b>	
Кормораздатчик тракторный КТ-10-01 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.	
Испытания проведены:	ФГБУ «Подольская МИС» 142184, Климовск-4, Московской области
Испытания провел:	Христинин Н.М.
Источник информации:	Протокол испытаний № 09-48-20 (5020412) от 26 ноября 2020 г.