

**Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Поволжская государственная зональная машиноиспытательная
станция»**

Протокол испытаний

№ 08-70-2020 (2020233)



Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500 «Хозяин»

Изготовитель (разработчик)	Адрес
ООО «Интенсивные технологии»	214031, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 5, оф. 13 Тел./факс: (+7 4812) 200-728 Тел.: (+7 4812) 200-729

Результаты испытаний (краткие)	
Раздатчик - выдуватель соломы РВС-1500Д «Хозяин»	
Назначение	Раздатчик - выдуватель соломы РВС-1500Д «Хозяин» предназначен для измельчения и разбрасывания как круглых, так и прямоугольных тюков сена, соломы влажностью не более 20%, с подачей измельченной массы: - на кормовой стол, при беспривязном содержании скота; - на подстил, при беспривязном содержании скота; - в бурт, для дальнейшего использования в миксерах или кормораздатчиках. Раздатчик предназначен для использования в зонах ферм и не является транспортным средством. Агрегатируется с колесными тракторами классов 1,4.
Качество работы :	
Дальность выдува, м	15,6
Полнота выгрузки корма (остаток), %	99,5
Производительность за 1 ч, т:	
- основного времени	5,57
Условия эксплуатации:	
Вид корма	Рулоны соломы
Размеры рулона, мм	
- диаметр	150
- ширина	130
Масса рулона, кг	280
Агрегатирование	МТЗ-82.1 «Беларусь»
Вид животных обслуживающей машиной	Крупный рогатый скот
Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч	0,25
Эксплуатационная надежность	1,0
Удобство управления	Удобно
Безопасность выполнения работ	Обеспечена

Описание конструкции машины	
Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500Д «Хозяин» включает в себя раму, приводной 2-х скоростной редуктор с двумя выходами, корпус с ротором, фрезерный барабан, тормозную ось с колесами, задний борт, транспортер, боковые борта, выгрузной желоб, поворотный желоб, козырек поворотного желоба, крышку бункера, крышку кожуха ротора, дышло с опорой, сцепку, гидросистему, пневмосистему, электросистему, пульт управления.	

Техническая характеристика	
Показатели	Численные значения
Рабочая скорость, км/ч:	
- при разбрасывании	0,5

Сторона разгрузки	Правая
Транспортная скорость, км/ч:	
- с грузом	7,5
- без груза	10,9
Объем бункера, м ³	2,5
Габаритные размеры машины, мм:	
- длина, откидной борт поднят/опущен	4280/5500
- ширина, боковой желоб закрыт/открыт	2300/3060
- высота	2730
Обслуживающий персонал, чел.	1 (тракторист)
Максимальная высота боковой выгрузки (максимальная высота барьера), мм	1550
Ширина колеи, мм	1900
Дорожный просвет, мм	320
Напряжение питания электросети, В	12
Привод ротора и барабана	От ВОМ трактора
Привод транспортера, откидного борта, пово- рота желоба, угла наклона козырька	От гидравлической системы трактора
Шины	215/75 R17,5
Измельчаемый материал	Сено/солома
Количество измельчающих барабанов, шт.	1
Частоты вращения ротора при 540 мин. ⁻¹ :	
- I передача редуктора, мин. ⁻¹	540
- II передача редуктора, мин. ⁻¹	290
Масса, кг	2350

Результаты испытаний	
<u>Качество работы</u>	Дальность выдува измельченного материала 15,6 м (по ТУ – до 16 м), полнота выгрузки составила 99,5%. Средневзвешенный размер частиц измельченной соло-мы 91,7 мм. Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500Д «Хозяин» надёжно выполняет технологический процесс измель-чения и разбрасывания соломы.
<u>Производительность</u>	Производительность технологического процесса за 1 ч основного времени получена равной 5,57 т (по ТУ не менее 1,5). В работе агрегат обслуживался одним механизатором. Удельный расход топлива получен равным 1,34 кг/т. За время проведения контрольных смен нарушений тех-нологического процесса не выявлено.
<u>Безопасность движения</u>	Конструкция машины соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда. Безопасность

	при эксплуатации раздатчика-выдувателя соломы РВС-1500Д «Хозяин» обеспечена.
<u>Техническое обслуживание</u>	<p>Ежесменное ТО</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодичность-10 ч; – продолжительность – 0,133 ч; <p>Периодическое ТО -1</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодичность-125 ч; – продолжительность – 0,67 ч; – трудоемкость-0,67 чел.-ч. <p>Периодическое ТО -2</p> <ul style="list-style-type: none"> – периодичность-250 ч; – продолжительность – 0,9 ч; – трудоемкость-0,9 чел.-ч. <p>Руководство по эксплуатации в достаточном объеме, доступной форме и качественно излагает все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины.</p>

Заключение по результатам испытаний

В результате проведенных периодических испытаний раздатчика-выдувателя соломы РВС-1500Д «Хозяин» установлено:

- показатели качества выполнения технологического процесса в пределах требований НД;
- наработка на отказ составила более 300 часов (по ТУ не менее 130), коэффициент готовности равен 1,0 (по НД - не менее 0,98);
- конструкция машины соответствует требованиям системы стандартов безопасности труда;
- производительность измельчения и разбрасывания соломы за 1 ч основного времени получена равной 5,57т.

Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500Д «Хозяин» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

<u>Испытания проведены:</u>	ФГБУ «Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция» 446442, Самарская обл., г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82 Факс (846-63) 46-4-89, тел. 46-1-43, 46-2-51 E-mail povmis2003@mail.ru
<u>Испытания провел:</u>	В.А. Глубинец
<u>Источник информации:</u>	Протокол испытаний № 08-70-2020 (2020233) от 15 декабря 2020 года